

VITAWORK®



Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

VITAWORK® HCL MIT TISCHKLEMME			
Farben	140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL 9006 / 7021)		
Maße	Höhe:	1.395 mm	
	Leuchtenkopf (B x T x H):	542 x 370 x 32,5 mm	
	Lichthöhe:	> 2 m	
Gewicht	8 kg		
Befestigung	Befestigung durch Tischklemmen mit einem Klemmbereich von 16-60 mm		
Material	Aluminium, Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)		
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):		
	Lichtquelle direkt Nr. 35559, Energieeffizienzklasse C (Reg. 908525)		
	Lichtquelle indirekt Nr. 35376, Energieeffizienzklasse C (Reg. 908625)		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I ⚡		
Leuchtmittel			
Bestückung	LED		
Leistungsaufnahme	100 W		
Lichtverteilung	asymmetrisch		
Nennlichtstrom Direkt	2.000 lm		
Nennlichtstrom Indirekt	10.000 lm		
Nennlichtstrom Gesamt	12.000 lm		
Lichtausbeute	> 135 lm/W		
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K		
Farbtoleranz	< 3 SDCM		
50.000 h	L85B10		
UGR	< 16		
Farbwiedergabe-Index	> 80		
Stecker	Schuko-Stecker (Typ F)		
Kabellänge	3 m		
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W		
VITACORE®			
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik		
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel		
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin		
Sensoren	Infrarot Präsenzsensensor & Lichtstärkesensor		
Artikelübersicht			
Artikelnummer	Leuchte	Stecker	Steuerung
9283-140	VITAWORK® HCL 12 Asym. PIR CLAMP	Schuko-Stecker	Dimmbar plus Sensorik




TECHNISCHE DATEN



LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®



Kostenloser Download unter www.luctra.eu



LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu